

送水口

FIRE DEPARTMENT CONNECTIONS

Fire Dept,Connection Two Way Pillar Type (Vertical Type) Inserting Type

S231 縦スタンド型送水口壁込式
★STS10065F65S



ステンレス鏡面仕上げ
SIZE:100×65×65
認定番号 認送-100
等価管長 38.3m
質量 13.5kg

Fire Dept,Connection Pillar Type Inserting Type

S232 縦スタンド型送水口壁込式
★STS10065F61S



ステンレス鏡面仕上げ
SIZE:100×65×65
認定番号 認送-100
等価管長 38.3m
質量 13.5kg

Fire Dept,Connection Pillar Type Inserting Type

S233 単口スタンド型送水口壁込式



ステンレス鏡面仕上げ
SIZE:80×65
認定番号 認送-066-1
等価管長 38.3m
質量 14.5kg

表示板セッター



送水口 (消防隊専用)
送水圧 1MPa ~ 1.2MPa

- 巻頭
- 易操作性 1号消火栓
- 1号消火栓
- 広範囲型 2号消火栓
- 補助散水栓・2号消火栓・天井設置型
- 屋内消火栓設置基準
- 屋外消火栓設置基準
- 散水口・散水栓・散水口ホース接続部
- 補助水栓・散水口・コンセント
- 連結送水管技術基準 (縦型)
- 消火栓弁
- ノズル・結合金具
- ホース・ホース架
- 送水口・アイニット**
- 採水口
- スプリンクラーヘッド
- 送水設備・スプリンクラー吐出設備
- 泡消火設備
- 兼介継手・テスト金具
- パッケージ型消火設備
- 消火器・消火器接続部
- 移動式粉末消火設備
- ケニツガク散水器具・スベアパーツ
- 消火栓・給水栓
- 放水銃他
- 文化財向・防煙ファン用放水銃
- 技術資料目次
- 品名番索引

送水口認定型式表

呼径	型式承認番号	型式	主要材料	型番
100 × 65 × 65	認送-001-1	双口壁型 (180°)	青銅鋳物	S170
	認送-001-3	双口壁型 (90°)	青銅鋳物	S172
	認送-002-1	双口スタンド型 (並)	ステンレス鋳物	—
	認送-072	双口スタンド型 (縦型)	ステンレス鋳物	—
	認送-100	双口スタンド型 (縦型)	ステンレス鋳物	S231, S232
	認送-005	双口Y型	青銅鋳物	S213
100×65	認送-004-1	単口スタンド型	ステンレス鋳物	—
80×65	認送-065-1	単口壁型	青銅鋳物	S163
	認送-066-1	単口スタンド型	ステンレス鋳物	S233

表示一覧

送水圧 Mpa ~ Mpa	最高送水圧力 Mpa	送泡	送連	送ス	送ス	送ス	送消	送連	送連
送 ●	送 ●	消	連	ス	ス	ス	消	連	連
水 ●	水 ●	水	結	水	水	水	防	結	結
●	●	火	散	ク	ク	ク	隊	送	送
●	●	専	水						
●	●	用							
□ ●	□ ●	口							
		用							

※寸法・仕様等仕様等は、予告なく変更することがあります。★標準在庫品を示します。